

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod działania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o wartościach nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

### Przedmiot zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej przy realizacji następujących zadań:

Część I: „Przebudowa drogi w m. Borek dz. nr 191”,

Część II: „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5, ul. Wiśniowa dz. nr 146/1, ul. Sportowa dz. nr 141 oraz ul. Sosnowa dz. nr 480/1”,

Część III: „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Lisia dz. nr 504 i 532 oraz ul. Ptasia dz. nr 233/1”.

**Zamawiający: Gmina Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów**

NIP 927-14-53-830 REGON 970-770-741

Tel (068) 351 41 31 Fax (068) 351 41 22

### I. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

**Część I:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej polegającej na wykonaniu korytowania, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm oraz z tłucznia gr. 20 cm, nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości ok. 770 mb przy szerokości drogi wynoszącej 5m. Obramowanie nawierzchni krawężnikiem drogowym najazdowym na ławie betonowej z oporem. Odwodnienie drogi pozostaje wg stanu istniejącego (odprowadzenie wód ściekiem powierzchniowym). Pobocza utwardzone tłuczniem. Oznakowanie drogi znakami drogowymi. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru uczestniczyła w odbiorach robót zanikowych ulegających zakryciu, odbiorze końcowym robót, nadzorowała poprawność wykonywania robót oraz ich zgodność z dokumentacją, dokonywała wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy obmiarów wykonanych robót, uczestniczyła w radach budowy i innych czynnościach związanych z realizacją zadania. Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru był obecny na budowie tak często, jak wymagać to będzie tempo postępu robót, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

**Część II:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5, ul. Wiśniowa dz. nr 146/1” obejmuje zakres:

#### **ul. Wiśniowa dz. nr 146/1:**

przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia o grubości 20cm, wykonanej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem (1:4), gr. 15 cm z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Szerokość jezdni do 6 m, długość ok. 165 mb. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników drogowych najazdowych posadowionych na ławie betonowej (beton C16/20) z oporem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Szerokość pasa drogi w obrębie przebudowywanego odcinka wynosi ok. 10,50 m. Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

**ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5:**

przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia o grubości 20cm, wykonanej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem (1:4), gr. 15 cm z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Szerokość jezdni do 4 m, długość ok. 180 mb. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników drogowych najazdowych posadowionych na ławie betonowej (beton C16/20) z oporem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Szerokość pasa drogi w obrębie przebudowywanego odcinka wynosi od ok. 6 m do 7m. Zakłada się jeden kierunek ruchu.

Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

**ul. Sportowa dz. nr 141:**

przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia o grubości 20cm, wykonanej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem (1:4), gr. 15 cm z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi oraz budowie chodnika o szerokości 1,5 m. Szerokość jezdni 5 m, długość ok. 390 mb. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników drogowych normalnych i najazdowych posadowionych na ławie betonowej (beton C16/20) z oporem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Szerokość pasa drogi wynosi od ok. 10 m do ok. 12 m z lokalnymi przewężeniami do ok. 8,5m. Istniejącą nawierzchnię z kostki granitowej o długości ok. 109 mb i szer. ok. 5,5m należy zastąpić nawierzchnią asfaltową w układzie 4+4 cm o szer. 6 m na podbudowie opisanej wyżej. Zdemontowaną kostkę granitową należy przekazać Zamawiającemu celem zdeponowania w magazynie lub na wskazanym placu.

Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm w kolorze szarym na podbudowie z tłucznia gr. 10 cm i podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm na odcinku 50m. W miejscach wjazdów do posesji należy zastosować kostkę betonową gr. 8 cm w kolorze szarym, a grubość podbudowy tłuczniowej należy zwiększyć do 20 cm. Obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100.

**ul. Sosnowa dz. nr 480/1:**

przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia o grubości 20cm, wykonanej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem (1:4), gr. 15 cm z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Szerokość jezdni do 4 m, długość ok. 160 mb. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników drogowych najazdowych posadowionych na ławie betonowej (beton C16/20) z oporem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Szerokość pasa drogi w obrębie przebudowywanego odcinka wynosi od ok. 10 m do 11 m z lokalnym przewężeniem do ok. 8m. Zakłada się jeden kierunek ruchu

Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru uczestniczyła w odbiorach robót zanikowych ulegających zakryciu, odbiorze końcowym robót, nadzorowała poprawność wykonywania robót oraz ich zgodność z dokumentacją, dokonywała wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy obmiarów wykonanych robót, uczestniczyła w radach budowy i innych czynnościach związanych z realizacją zadania. Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru był obecny na budowie tak często, jak wymagać to będzie tempo postępu robót, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

**Część III:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej w m. Trzebiechów obejmuje zakres:

**ul. Lisia dz. nr 504 i 532:**

przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia o grubości 20cm, wykonanej na warstwie gruntu

stabilizowanego cementem (1:4), gr. 15 cm z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi oraz budowie chodnika o szerokości 1,5 m. Szerokość jezdni 6 m, długość ok. 159mb. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników drogowych normalnych i najazdowych posadowionych na ławie betonowej (beton C16/20) z oporem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Szerokość pasa drogi wynosi od ok. 14,5 m do ok. 15. Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm w kolorze szarym na podbudowie z tłucznia gr. 10 cm i podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm. W miejscach wjazdów o posesji należy zastosować kostkę betonową gr. 8 cm w kolorze szarym, a grubość podbudowy tłuczniowej należy zwiększyć do 20 cm. Obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100.

ul. Ptasia dz. nr 233/1” obejmuje zakres:

przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia o grubości 20cm, wykonanej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem (1:4), gr. 15 cm z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi oraz budowie chodnika o szerokości 1,5 m. Szerokość jezdni 6 m, długość ok. 256 mb. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników drogowych normalnych i najazdowych posadowionych na ławie betonowej (beton C16/20) z oporem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Szerokość pasa drogi wynosi od ok. 14,5 m do ok. 15. Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm w kolorze szarym na podbudowie z tłucznia gr. 10 cm i podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm. W miejscach wjazdów do posesji należy zastosować kostkę betonową gr. 8 cm w kolorze szarym, a grubość podbudowy tłuczniowej należy zwiększyć do 20 cm. Obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100.

. Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru uczestniczyła w odbiorach robót zanikowych ulegających zakryciu, odbiorze końcowym robót, nadzorowała poprawność wykonywania robót oraz ich zgodność z dokumentacją, dokonywała wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy obmiarów wykonanych robót, uczestniczyła w radach budowy i innych czynnościach związanych z realizacją zadania. Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru był obecny na budowie tak często, jak wymagać to będzie tempo postępu robót, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

## **II. Termin realizacji zamówienia:**

**Część I :** do dnia **do 30.06.2017r.** z możliwością przedłużenia do dnia rzeczywistego zakończenia wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową drogi.

**Część II:** „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5, ul. Wiśniowa dz. nr 146/1” od dnia 1.10.2017 r. do dnia **16.04.2018r.**; „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Sportowa dz. nr 141 oraz ul. Sosnowa dz. nr 480/1” od dnia 1.10.2017 r. do dnia **31.08.2018r.**

**Część III:** „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Lisia dz. nr 504 i 532” od dnia 1.10.2017 r. do dnia **16.04.2018r.**; „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Ptasia dz. nr 233/1” od dnia 1.10.2017 r. do dnia **31.08.2018r.**

## **III. Warunki udziału w postępowaniu:**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej lub dysponują osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień lub dysponowaniu osobą, która takie uprawnienia posiada.

## **IV. Forma wynagrodzenia: ryczałt.**

## V. Sposób obliczenia ceny oferty:

1. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty.
2. Cena ofertowa brutto jest szacunkowym kosztem realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W cenie brutto należy uwzględnić stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

## VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Każdy Wykonawca składając ofertę wskazuje, której części przedmiotu zamówienia ona dotyczy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób zgodny z treścią formularza załączonego do zapytania i złożyć **najpóźniej w dniu 14 marca 2017r. do godz. 15:30** w Urzędzie Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów w sekretariacie urzędu, bądź przesłać pocztą na w/w adres z napisaną na kopercie nazwą zadania i adnotacją „**nie otwierać przed 15 marca 2017r**”. Dla przesyłek pocztowych decyduje data wpływu przesyłki do Zamawiającego, oferty doręczone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela: Maciej Dach lub Przemysław Żurawiecki  
Numer telefonu (068) 351 41 31, fax (068) 351 41 22

## VII. Kryteria oceny ofert i zasady oceny oferty:

1. Kryterium wyboru oferty – cena 100% .

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie, dla danej części przedmiotu zamówienia, w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

$$C=(C_{\min}/C_x)\times 100$$

gdzie

C = liczba punktów za kryterium „cena”

C<sub>min</sub> = cena najtańszej oferty

C<sub>x</sub> = ceny oferty badanej

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

## VIII. Sposób przygotowania oferty:

Wraz z ofertą należy złożyć:

1. Formularz oferty cenowej wraz z kosztorysami ofertowymi.
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień lub dysponowaniu osobą, która takie uprawnienia posiada.

## IX. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

# OFERTA

na wykonanie zadania:

## **„Nadzór inwestorski – przebudowa dróg cz. II”**

### 1. - ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina Trzebiechów  
Ul. Sulechowska 2  
66-132 Trzebiechów**

### 2. -WYKONAWCA:-

( należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny.)

.....  
.....

.....  
tel. .... fax. .... e-mail. ....  
Regon ..... NIP .....

Uppełnomocniony przedstawiciel: .....

3. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia poniżej 30000€ na wykonanie zadania **„Nadzór inwestorski – przebudowa dróg cz. II”**, oferujemy wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości:

Część I: **„Przebudowa drogi w m. Borek dz. nr 191”:**

.....zł, słownie: ..... zł.  
Cena brutto wynosi: ..... zł.

Część II: **„Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5, ul. Wiśniowa dz. nr 146/1, ul. Sportowa dz. nr 141 oraz ul. Sosnowa dz. nr 480/1”:**

.....zł, słownie: ..... zł.  
Cena brutto wynosi: ..... zł.

Część III: **„Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Lisia dz. nr 504 i 532 oraz ul. Ptasia dz. nr 233/1”.**

.....zł, słownie: ..... zł.  
Cena brutto wynosi: ..... zł.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **wg opisu w zapytaniu ofertowym.**

5. Termin płatności faktury: ..... dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Załączniki: Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień lub dysponowaniu osobą, która takie uprawnienia posiada.

- b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

**Załączniki do zapytania:**

1. Formularz oferty – załącznik nr 1

Wójt Gminy

*Irabella Staszak*  
Irabella Staszak