

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	470	m	470.000	
				RAZEM	470.000
2	KNR 2-31	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	1201-01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-02	470*6.3+20*14.5+26.7*4.2+12*6*2	m ²	3507.140	
				RAZEM	3507.140
2		Roboty nawierzchniowe			
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podsypka gr. 5cm	m ²		
d.2	0511-03	470*6.30+20*14.5+26.7*4.2+12*6*2	m ²	3507.140	
				RAZEM	3507.140
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	(470*6.30+20*14.5+26.7*4.2+12*6*2)	m ²	3507.140	
				RAZEM	3507.140
8	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.2	0703-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową - przejście dla pieszych i linie parkingu	m ²		
d.2	0706-05	4*0.5*6*2+ 10*0.15*4.5	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0403-01	320	m	320.000	
				RAZEM	320.000
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy ora z zakończenia nawierzchni	m		
d.2	0403-05	150+6.3*3	m	168.900	
				RAZEM	168.900
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B15	m ³		
d.2	0402-04	(470+3*6.3)*(0.3*0.15+0.15*0.15)	m ³	33.001	
				RAZEM	33.001
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04	470+3*6.3	m	488.900	
				RAZEM	488.900