

## OPIS ROBÓT REMONTOWYCH

OBIEKT: Droga gminna

WŁAŚCICIEL: Gmina Trzebiechów

LOKALIZACJA: Obręb Trzebiechów, dz. nr 152/3, 216, 181/2

INWESTOR: Gmina Trzebiechów  
Ul. Sulechowska 2  
66-132 Trzebiechów

Branża: drogowa

Sporządził:  
mgr inż. Maciej Dach

Trzebiechów - wrzesień 2011r

## Spis zawartości:

1. Opis techniczny

## 1. Podstawa opracowania:

Wizja w terenie, zlecenie inwestora.

2. Właściciel: Gmina Trzebiechów ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.

3. Inwestor: Gmina Trzebiechów ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.

## 1. Stan istniejący:

Droga gminna posiadająca nawierzchnię asfaltową, która na skutek długotrwałej eksploatacji została w znacznym stopniu zdegradowana. W ciągu drogi przebiega kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi. Do jezdni przylega jednostronnie chodnik o szerokości ok. 1,2m z płyt chodnikowych.

## 2. Opis robót:

Na podstawie art. 29 ust. 2, pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane wykonane zostaną następujące roboty remontowe dróg gminnych położonych w Trzebiechowie i oznaczonych numerami działek: 152/3, 216, 181/2.

Wymiana nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, polegająca na wyfrezowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego typu Behaton gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:3 gr. 5cm. Jednocześnie z wymianą nawierzchni będą wykonane roboty towarzyszące, czyli regulacja studni kanalizacyjnych oraz wpustów kanalizacji deszczowej oraz wymiana krawężników drogowych na długości ok.470mb, przy czym na wjazdach do posesji należy ustawić krawężniki najazdowe. Przewiduje się także przestawienie istniejących krawężników na odcinku ok. 100mb. Po wyfrezowaniu nawierzchni asfaltowej należy wyrównać, uzupełnić oraz zagęścić istniejącą podbudowę tłuczniową. Urobek pochodzący z wyfrezowania nawierzchni należy odwieźć na odległość do 1km.

## Uwagi końcowe:

Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przy zachowaniu wymagań BHP podczas ich prowadzenia.