

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont sali wiejskiej Borki</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 KNR 2-02 d.1 1017-01		Demontaż skrzydeł drzwiowych	m <sup>2</sup>	1.25*2+ 1.47*2+0.9* 2+0.9*2+ 0.7*2+0.8* 2+0.8*2+ 0.8*2*2+ 1.19*2+ 1.46*2.13+ 1.2*2.06+ 1.1*2+1* 2.06+2*0.9* 2+0.7*2 = 34.062	0.00	0.00
2 KNR 4-01 d.1 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	7	0.00	0.00
3 KNR 4-01 d.1 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	0.9*2*0.14+ 0.8*0.42*2 = 0.924	0.00	0.00
4 KNR 4-01 d.1 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	5.72*3.28+ (0.98+ 0.66+0.14+ 1.16+0.65+ 0.14)*3.23+ <sanitariat> (1.50*2+ 2.2+0.63)* 2.2-2*0.8* 2+1.7*2.2- 0.8*2 = 42.576	0.00	0.00
5 KNR-W 4-01 d.1 0331-05		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	1.38*0.51* 0.45 = 0.317	0.00	0.00
6 KNR-W 4-01 d.1 0819-05		Rozebranie posadzek - podłoga z desek Sala	m <sup>2</sup>	5.72*10.02 = 57.314	0.00	0.00
7 KNR-W 4-02 d.1 0522-01 z.o.2.9.		Demontaż demolacyjny grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 0.5-2.0 m	szt.	12	0.00	0.00
8 KNR-W 4-02 d.1 0506-02 z.o.2.9.		Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	40	0.00	0.00
9 KNR-W 4-02 d.1 0506-05 z.o.2.9.		Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m	40	0.00	0.00
10 KNR-W 4-02 d.1 0410-01		Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2	kpl.	1	0.00	0.00
<b>2</b>		<b>Roboty murarskie</b>				
11 KNR 4-01 d.2 0304-02		Podmurowanie okien i zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	10*0.51* 0.5<sala i kuchnia> = 2.550	0.00	0.00
12 KNR 4-01 d.2 0308-06		Wykonanie spadków podokiennych	m <sup>2</sup>	10*1.39*0.2 <kuchnia i sala> = 2.780	0.00	0.00
13 KNR 4-01 d.2 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>	0.42*3*0.5+ 0.14*1.2* 0.2+0.42* .08*0.2 = 0.670	0.00	0.00
14 KNR-W 4-01 d.2 0314-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm (IPN 140 x3+IPN1004xIPN140+IPN 140 x3)	m	3*3.4+1.2+ 4*1.8+3*2.2 = 25.200	0.00	0.00
15 KNR 2-02 d.2 0121-03		Ścianki działowe z gazobetonu gr.12cm	m <sup>2</sup>	< sanitariaty> (1.5*2+ 2.36+0.63)* 2.20*2-2* 0.8*2+<sa- la i szatnia> 5.67*3.28- 1.2*2+2* 3.28-0.8*2 = 44.314	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.2	KNR-W 2-02 1027-05	Osadzenie drzwi zewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych powierzchni ponad 1.5 m2 - analogia	m <sup>2</sup>	1.25*2.12+ 1.47*2.12+ 1.19*2.12+ 1.4*2.12 = 11.257	0.00	0.00
17 d.2	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł po osadzeniu ościeżnic drzwiowych	m	1.25+2* 2.12+2* (1.47+2* 2.12)+2* (1.4+2* 2.12)+ 1.19+2.12* 2+2*(1.1+ 2.12*2) = 44.300	0.00	0.00
18 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	1.2*2.06* 0.24+1.46* 2.13*0.51+ 1.21*1.15* 0.51+1.39* 0.51*2 = 4.307	0.00	0.00
19 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone w tym 4 szt łazienkowe z osadzonymi tutejami	m <sup>2</sup>	0.8*2*7+ 0.7*2 = 12.600	0.00	0.00
20 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	0.9*2*2+ 1.2*2+1.2* 2+1.2*2 = 10.800	0.00	0.00
21 d.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	4	0.00	0.00
22 d.2	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - analogia	m <sup>2</sup>	1.2*2.12 = 2.544	0.00	0.00
<b>3 Posadzki</b>						
23 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2 warstwy Krotność = 2	m <sup>2</sup>	5.72*10.02 = 57.314	0.00	0.00
24 d.3	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	5.72*10.02 = 57.314	0.00	0.00
25 d.3	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm do 6cm Krotność = 3.5	m <sup>2</sup>	5.72*10.02 = 57.314	0.00	0.00
26 d.3	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - wylewka samopoziomująca - analogia	m <sup>2</sup>	(4+0.14+ 2.6)*5.7 = 38.418	0.00	0.00
27 d.3	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - wylewka samopoziomująca - analogia Krotność = 9	m <sup>2</sup>	poz.26 = 38.418	0.00	0.00
28 d.3	KNR-W 2-02 1122-01	Posadzki z deszczulek na klej poliuretanowy - analogia	m <sup>2</sup>	5.72* 10.02+ 0.42*3+5.7* 6.6-2.5*2.5 = 89.944	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	<wszystkie pomieszczenia oprócz sali>6.9* 3.81+2.4* 1.5+0.26* 1.47+2.2* 7.48+0.73* 1.72+1.7* 2.07+1.7* 0.96+2.32* 2.03+2.36* 4.15-0.85* 0.87+2*2+ 2*3.5+2.12* 2.78+4.06* 4.73+1.84* 2.12+1.46* 4.6+2* 3.84+0.89* 0.59+3.99* 1.96+2.33* 1.86+2.13* 1.36+0.62* 0.9+<sala kominek> 2.5*2.5 = 143.676	0.00	0.00
30 d.3	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m	2.4+1.5+ 0.21+0.54+ 0.28+0.21+ 0.54+2.87+ 2*0.42+ 1.56+2* 0.42+0.95+ 0.3+0.3+ 0.8+2* 2.32+2.03+ 1.04+0.44+ 0.5+0.73+ 2.37+2.1+ 3.5+1.2+ 2.2+0.7+3* 2+1.2+ 2.78*2+ 0.9+1.2+ 1.2+0.25+ 0.49+2+ 0.35+0.61+ 0.89+0.59+ 0.42+0.31+ 0.25+0.84+ 3+1.46+ 1.9+1.8+ 4.06*2-0.9+ 2*4.73+ 0.96+2* 2.33+1.86+ 3.99*2-0.9+ 2*1.96+ 0.62+1.95+ 1.02+1.36+ 2.13 = 109.050	0.00	0.00
4	Tynki i okładziny					



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.4 0716-01	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	<szatnia> 1.2*2.06+2* 3.23+2* 3.23-0.8*2+ <Wiatrołap> pll>1.2* 2.06+<sani- tariaty> (1.5*4+ 2.36*2+ 0.63+0.77)* 2.2*2-4* 0.8*2 = 63.192	0.00	0.00
32 d.4 0711-05	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	<magazyn> 1.21*1.15+ <sala> 3.4* (0.42+0.2* 2)+1.39* 0.5*7+< kuchnia> 1.39*0.5*3+ 1.39*2 = 13.910	0.00	0.00
33 d.4 0711-06	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	<korytarz> 1.46*2.13+ 0.16*3.23 = 3.627	0.00	0.00
34 d.4 0716-02	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	<wiatrołap> l>2*2*3.23+ 3.5*2*3.23- 0.8*2-1.2* 2-1.4*2.12 = 28.562	0.00	0.00
35 d.4 0101-01	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	<kuchnia> (3.81*2+ 6.9*2+2.21* 1.3+1.71*2- 0.9*2+<sa- nitarat l> 2.07*2*2+ 1.7*4*2-3* 0.8*2-1.23* 0.5+0.96*2* 2+<sanita- riat II>2.36* 2+(3.29+ 0.87+0.85+ 1.44+3.35)* 2-1.21*0.5) +<magazyn naczyń> 2.32*2*2+ 2.03*2*2- 0.9*2 = 85.533	0.00	0.00
36 d.4 0101-03	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	poz.35+ 1.5*4*2.2* 2+2.36*2* 2.2+0.63* 2.2+0.77* 2.2-4*0.8* 2+1.96*2* 2.2+3.99*2* 2.2-0.9*2 = 143.377	0.00	0.00
37 d.4 0104-03	KNR AT-22	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	3*2+10*2* 0.8*4+6*2+ 0.5*4 = 84.000	0.00	0.00
38 d.4 0829-06	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	poz.36 = 143.377	0.00	0.00
5		Stolarka okienna				
39 d.5 0354-05	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien-analogia	m <sup>2</sup>	1.39*2.45* 8+1.39* 2.25*3 = 36.627	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
40	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okien- analogia	szt.	1.21*1.15* 5+< piwnica> 0.91*1.47+ 1.16*0.9+ 1.31*0.9 = 10.518	0.00	0.00
41	NNRNKB 202 d.5 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>	<sala> 1.39*2*7+< kuchnia> 1.39*2*2 = 25.020	0.00	0.00
42	NNRNKB 202 d.5 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>	1.21*1.15* 5+< piwnica> 0.91*1.47+ 1.16*0.9+ 1.31*0.9 = 10.518	0.00	0.00
43	KNR 4-01 d.5 0707-05	Wykon. obróbek na podłożu z cegieł na stykach murów z ościeżnicą.	m	18*2+9* 1.39+10* 1.15+5* 1.23 = 66.16	0.00	0.00
44	KNR 4-01 d.5 0530-08	Obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo szer. 30cm	m <sup>2</sup>	9*1.45*35+ 5*1.3*0.35 = 6.843	0.00	0.00
6		<b>Roboty malarskie</b>				
45	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	12	0.00	0.00
46	KNR 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	poz.28+ poz.29 = 233.620	0.00	0.00
47	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m <sup>2</sup>	<Sala> (5.72*2+ 10.02*2+ 6.6*2+5.7* 2)-7*1.39* 2-1.05*2* 2.05-3*2.5* 2-1.2*2.12- 1.1*2.12+< kuchnia> (3.81*1.23+ 6.9*1.23+ 2.21*1.23+ 1.71*1.23+ 6.9*3.23- 1.39*2*2+< sanitariat I> 2.07*2* 1.23+1.7*2* 1.23+0.96* 2*1.23+< sanitariat II>2.36* 1.23+ (3.29+ 0.87+0.85+ 1.44+3.35)* 1.23)+<ma- gazyn na- czyń>2.32* 2*1.23+ 2.03*2* 21.23+< wiatrołapIII >(2.4*2+ 1.5*2)*3.2- 1.25*2.12+ <wiatrołap I>3.5*3.23+ 2*3.23- 1.39*2.12+ <wiatrołap II>(2.78*2+ 2.12*2)* 3.23-1.19* 2.12-0.9*2+	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
				<szatnia>2* 3.23*2+< pozostałe pomiesz- czenia par- teru>(4.06* 2+4.73*2)* 3.23-2* 1.23*1.15- 0.9*2+ (2.32*2+ 1.86*2)* 3.23-0.9*2+ (1.96*2+ 3.99*2)* 3.23-1.23* 1.15-0.9*2+ (2.13*2+ 1.95*2)* 1.03-0.9*2+ (2.12+0.4+ 1.8+0.9+ 1.9+1.46+ 3+1.99+ 1.63+0.59+ 0.89+0.61+ 1.25+1.86+ 0.64+1.84)* 3.23-0.9*2* 4-0.7*2- 1.1*2.12+< korytarz> (7.48*2+ 2.2+2.93+ 0.73)*3.28- 1.04*2.05- 1.06*2.05- 0.9*2*2- 0.8*2*2+< piwnica> (3.76*2+ 6.25*2+ 2.25*2+ 2.84*2+ 4.17*2+ 2.25*2+ 3.81*2+ 7.31*2)* 2.48-2.1*2* 1.46-4*0.8* 2-0.9*1.47- 0.9*2-1.16* 0.9-1.31* 0.9 = 626.390		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
48 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>	<Sala> (5.72* 10.02+6.6* 5.7)+< kuchnia> (3.81*6.9)+ <sanitariat I>2.07*1.7+ <sanitariat II>2.36* 4.14+<ma- gazyn na- czyń>2.32* 2.03+<wia- trołap III> (2.4*1.5)+< wiatrołap I> 3.5*2+<wia- trołap II> (2.78*2.12) +<szatnia> 2*2+<po- zostałe po- mieszcze- nia parteru> (4.06*4.73) +(2.32* 1.86)+ (1.96*3.99) +(2.13* 1.36+0.62* 1.11)+2.12* 1.84+1.46* 3+3.45* 3.82+0.6* 0.89+<kory- tarz>2.2* 7.48+0.73* 1.7+<piwni- ca>3.75* 6.25+2.84* 2.25+4.17* 2.25+3.81* 7.31 = 301.392	0.00	0.00
49 d.6	<b>KNR AT-22</b> <b>0101-03</b>	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	poz.47+ poz.48 = 927.782	0.00	0.00
50 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	poz.47 = 626.390	0.00	0.00
51 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2011-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	poz.48 = 301.392	0.00	0.00
52 d.6	<b>NNRNKB 202</b> <b>2810-03</b>	Okładziny trzech wejść z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>	19.90	0.00	0.00
53 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.47+ poz.48 = 927.782	0.00	0.00
<b>7</b>		<b>Roboty sanitarne</b>				
54 d.7	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0218-01</b>	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	3	0.00	0.00
55 d.7	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0224-03</b>	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.	4	0.00	0.00
56 d.7	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0132-01</b>	Wymiana baterii umywalkowej i zlewozmywakowej - sanirariaty, kuchnia, piwnica	szt.	7	0.00	0.00
57 d.7	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0220-04</b>	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.	4	0.00	0.00
58 d.7	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0229-05</b>	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce 80	szt.	2	0.00	0.00
59 d.7	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0110-01</b>	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.	5	0.00	0.00
60 d.7	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0212-03</b>	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.	5	0.00	0.00
61 d.7	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0130-01</b>	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - podgrzewacz wody	szt.	2	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.7 0115-01	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - podejście dla przepływowego podgrzewacza wody	szt.	1	0.00	0.00
63 d.7 0143-01	KNR-W 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz przepływowy 5,5kW 230V - analogia	kpl.	1	0.00	0.00
8		<b>Roboty remontowe</b>				
64 d.8 0102-01	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione pod fundament dla wejścia	m <sup>3</sup>	(3.9+2*2)* 0.3*0.8 = 1.896	0.00	0.00
65 d.8 0203-01	KNR 4-01	Wykonanie niezbrojonych ław dla wykonania wejścia	m <sup>3</sup>	(3.9+2*2)* 0.3*0.8 = 1.896	0.00	0.00
66 d.8 03	KNR 2 0301-	Fundamenty z bloczków betonowych	m <sup>3</sup>	0.15*0.38* 2*2+1.5* 0.24*0.6+ 1.2*0.4*0.6 = 0.732	0.00	0.00
67 d.8 0219-01	KNR-W 2-02	Schody stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - analogia	m <sup>3</sup>	4*2*0.3* 0.15+2*1.5* 0.15 = 0.810	0.00	0.00
68 d.8 0105-01	KNR 4-01	Zasypanie wykopu pod fundament dla wejścia z ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>	1.2*1.76* 0.45 = 0.950	0.00	0.00
69 d.8 1207-02	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg - analogia	m	4.5	0.00	0.00
70 d.8 0108-11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	2.50	0.00	0.00
71 d.8 0108-12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	2.50	0.00	0.00
9		<b>Roboty blacharsko-dekarskie</b>				
72 d.9 wycena indywidualna		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	2.50	0.00	0.00
73 d.9 0535-04	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	2*20.5 = 41.000	0.00	0.00
74 d.9 0535-06	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6*3.5 = 21.000	0.00	0.00
75 d.9 0508-03	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm - z blachy ocynkowanej	m	2*20.50 = 41.000	0.00	0.00
76 d.9 0524-10	KNR 4-01	Sztucer przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.	6	0.00	0.00
77 d.9 0524-08	KNR 4-01	Zaślepka z blachy ocynkowanej	szt.	4	0.00	0.00
78 d.9 0510-03	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m	6*3.5 = 21.000	0.00	0.00
79 d.9 0535-08	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich okapów , gzymśów z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	2*20*0.5+ 2*12.5*0.55 = 33.75	0.00	0.00
80 d.9 0506-02	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	poz.79 = 33.750	0.00	0.00
81 d.9 0504-01	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>	20*12 = 240.000	0.00	0.00
10		<b>Elewacja</b>				
82 d.1 0722-02 0	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III	m <sup>2</sup>	338.10	0.00	0.00
83 d.1 0908-01 0	KNR-W 2-02	Tynki zewn. nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>	338.10	0.00	0.00
84 d.1 1610-01 0	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m <sup>2</sup>	173.90	0.00	0.00
11		<b>Trzon kuchenny i kominek</b>				
85 d.1 1304-06 1	KNR 2-02	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-1 o 2 narożach kafele kwadratowe wymiar 1,5x0,8x0,8	szt.	1	0.00	0.00
86 d.1 wycena indywidualna 1		Kominek wraz z obudową i instalacją rozprowadzenia ciepła	kpl.	1	0.00	0.00
12		<b>Remont instalacji elektrycznych</b>				
87 d.1 0306-02 2	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	20	0.00	0.00



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
88	KNR-W 4-03 d.1 0307-01 2	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.	20	0.00	0.00
89	KNR-W 4-03 d.1 0606-03 2	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W	kpl.	12+4 = 16.000	0.00	0.00
90	KNR-W 4-03 d.1 0603-04 2	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie	kpl.	16	0.00	0.00
91	KNR-W 5-08 d.1 0803-01 2	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> - podłączenie przepływowego podgrzewacza wody	szt.	3	0.00	0.00
92	KNR-W 5-08 d.1 0901-01 2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1	0.00	0.00
93	KNR-W 5-08 d.1 0901-02 2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	15	0.00	0.00
94	KNR-W 5-08 d.1 0902-05 2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	1	0.00	0.00
95	KNR-W 5-08 d.1 0901-03 2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1	0.00	0.00
96	KNR-W 5-08 d.1 0901-04 2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	2	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł